



ООО «ТАУКОМ»

Адрес: г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 26К3

Светодиодные лампы E27 на 12, 24, 36, 48 вольт

Кроме традиционных мы производим *светодиодные лампы E27 на 12, 24, 36, 48 вольт* (другое название: *LED E27 12V, 24V, 36V, 48V*). Это светодиодные лампы специального назначения. Хотя они и сделаны на обычном цоколе E27, но *не предназначены для бытовой электросети!*

Это наши собственные разработка и производство. Многие десятки тысяч наших светодиодных ламп с цоколем E27 на пониженное напряжение успешно работают в различных предприятиях, шахтах, кораблях, домах.

Ассортимент этих светодиодных ламп небольшой, но мы постарались их сделать с максимально универсальными характеристиками. Модели отличаются мощностью, размерами и допустимым диапазоном входных напряжений.

Артикул	Характеристики	Цена
BX5-20LN 	Высота, мм	83
	Диаметр, мм	45
	Цоколь	E27
	Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
	Мощность, Вт	3
	Тип колбы	Матовая
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
	Цветопередача (RA)	>80
	Яркость	100 люмен/ватт
	Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет	
Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.		
BX5-20LW 	Высота, мм	83
	Диаметр, мм	45
	Цоколь	E27
	Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
	Мощность, Вт	3
	Тип колбы	Матовая
	Цветовая температура	3000K (теплый белый)
	Цветопередача (RA)	>80
	Яркость	100 люмен/ватт
	Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет	
Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.		
BX5-21LN 	Высота, мм	100
	Диаметр, мм	55
	Цоколь	E27
	Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
	Мощность, Вт	5
	Тип колбы	Матовая
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
	Цветопередача (RA)	>80
	Яркость	100 люмен/ватт
	Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет	
Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.		

BX5-21LW

Высота, мм	100
Диаметр, мм	55
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

420,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

BX2-21UN

Высота, мм	104
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 12
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

420,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 5 ватт.

BX2-22UN

Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

528,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 7 ватт.

B91-2UN

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 24
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

636,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 9 ватт.

B92-2UN

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	10.5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 27
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

708,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 10.5 ватт.

BC1-2UN

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24
Мощность, Вт	12
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 30
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

744,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт, любой тип тока.

F12-05UN

12-24V

Высота, мм	89
Диаметр, мм	50
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	5, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	400 люмен
Тип светодиодов	SMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

330,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплоравновесия, яркость 600 люмен.

F18-2S

24 - 40/85V

Высота, мм	95
Диаметр, мм	31
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	8, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	600 люмен
Тип светодиодов	SMD2835 x 42
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов
Диммирование	Нет

516,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 40 вольт - переменный ток, от 24 до 85 вольт - постоянный ток, не более 8 ватт.

Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплоравновесия, яркость 600 люмен.

F12-10GN

24-60V

Высота, мм	115
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	10.5, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	700 люмен
Тип светодиодов	SMD2835 x 9
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

558,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 10.5 ватт.
Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплобаланса, яркость 700 люмен.

F17-2S

Высота, мм	84
Диаметр, мм	29
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	10, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	800 люмен
Тип светодиодов	SMD5730 x 60
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов
Диммирование	Нет

546,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 40 вольт - переменный ток, от 24 до 85 вольт - постоянный ток, не более 10 ватт.
Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплобаланса, яркость 600 люмен.

BX2-21GN

24-60V

Высота, мм	103
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

420,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

BX2-22GN

Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

528,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.

B91-2GN

Высота, мм	125
Диаметр, мм	64
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-50V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 44
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

636,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 50 вольт, любой тип тока, 9 ватт.

BC1-2GN

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60
Мощность, Вт	12
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 30
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

744,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока.

BX2-22UW

Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

558,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 7 ватт.

BX2-21GW

Высота, мм	103
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

375,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

BX2-22GW



Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

558,00
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.

BX3-22XC



Высота, мм	115
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 40-80 DC 55-80
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

432,00
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27, постоянный ток: от 55 до 80 вольт, переменный ток: от 40 до 80 вольт, 7 ватт.

Светодиодные лампы E14 на 12, 24, 36, 48 вольт

Кроме традиционных мы производим *светодиодные лампы E14 на 12, 24, 36, 48 вольт* (другое название: *LED E14 12V, 24V, 36V, 48V*). Это светодиодные лампы специального назначения. Хотя они и сделаны на обычном цоколе E14, но *не предназначены для бытовой электросети!*

Это наши собственные разработка и производство. Основное предназначение этих ламп - системы энергонезависимого дома.

Артикул Характеристики Цена

BX5-10LN



Высота, мм	91
Диаметр, мм	45
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

312,00
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.

BX5-10LW



Высота, мм	91
Диаметр, мм	45
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	Теплый белый (3000K)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	1WxSMD2835 x 3
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

312,00
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.

BX5-11LN

Высота, мм	92	420,00 Р/штука
Диаметр, мм	54	
Цоколь	E14	
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V	
Мощность, Вт	5	
Тип колбы	Матовая	
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
Цветопередача (RA)	>80	
Яркость	100 люмен/ватт	
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6	
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов	
Диммирование	Нет	

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

BX5-11LW

Высота, мм	104	420,00 Р/штука
Диаметр, мм	55	
Цоколь	E14	
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V	
Мощность, Вт	5	
Тип колбы	Матовая	
Цветовая температура	3000K (теплый белый)	
Цветопередача (RA)	>80	
Яркость	100 люмен/ватт	
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6	
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов	
Диммирование	Нет	

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

Светодиодные лампы B22/B15 на 12, 24, 36, 48 вольт

Лампы с цоколем B22 (B15) наиболее часто используются для оснащения светильников на транспорте. Причина тому - особое устройство цоколя, на котором имеются два штифта. При установке лампа B22 (B15) вставляется штифтами в пазы патрона и фиксируются поворотом на 90 градусов.

Благодаря штифтам и подпружиненному центральному контакту патрона лампа надежно фиксируется и при вибрации или тряске не происходит самопроизвольного выкручивания лампы из патрона, что довольно часто случается с резьбовыми цоколями типа E. Именно этим полезным свойством, а также простотой и надежностью монтажа обусловлены сферы применения ламп с цоколем B22 (B15).

В первую очередь, это, конечно же, транспорт: автомобильный, железнодорожный и водный. В этих сферах к надежности и безопасности предъявляются повышенные требования. Кроме того, данный тип разъема весьма эффективен при использовании в переносных осветительных приборах: так называемых «переносках», фонарях механика и т.п., так как там тоже присутствуют и повышенная вибрация при частых перемещениях, и риски падения осветительного прибора, и высокие требования к безопасности.

Артикул	Характеристики	Цена
---------	----------------	------

F18-B15S

Высота, мм	52	408,00 Р/штука
Диаметр, мм	16	
Цоколь	B15	
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V	
Мощность, Вт	3,5, номинально	
Тип колбы	Матовая	
Цветовая температура	3000K (теплый белый)	
Цветопередача (RA)	>80	
Яркость	300 люмен	
Тип светодиодов	SMD2835 x 33	
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов	
Диммирование	Нет	

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе B15: от 10 до 30 вольт - переменный или постоянный ток, 3.5 ватт. Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплоравновесия, яркость 600 люмен.

F18-BS

Высота, мм	110
Диаметр, мм	60
Цоколь	B22
Напряжение, вольт	AC/DC 24-40/85V
Мощность, Вт	8, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	600 люмен
Тип светодиодов	SMD2835 x 42
Срок службы светодиодов	30 тыс. часов
Диммирование	Нет

516,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе B22: от 24 до 40 вольт - переменный ток, от 24 до 85 вольт - постоянный ток, не более 8 ватт. Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплобаланса, яркость 600 люмен.