



ООО «ТАУКОМ»

Адрес: г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 26К3

Светодиодные лампы E27 на 12, 24, 36, 48 вольт

Кроме традиционных мы производим *светодиодные лампы E27 на 12, 24, 36, 48 вольт* (другое название: *LED E27 12V, 24V, 36V, 48V*). Это светодиодные лампы специального назначения. Хотя они и сделаны на обычном цоколе E27, но *не предназначены для бытовой электросети!*

Это наши собственные разработка и производство. Многие десятки тысяч наших светодиодных ламп с цоколем E27 на пониженное напряжение успешно работают в различных предприятиях, шахтах, кораблях, домах.

Ассортимент этих светодиодных ламп небольшой, но мы постарались их сделать с максимально универсальными характеристиками. Модели отличаются мощностью, размерами и допустимым диапазоном входных напряжений.

Артикул	Характеристики	Цена	
BX5-20LN 	Высота, мм	83	281,00 Р/штука
	Диаметр, мм	45	
	Цоколь	E27	
	Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V	
	Мощность, Вт	3	
	Тип колбы	Матовая	
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6	
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов	
Диммирование	Нет		
Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.			
BX5-20LW 	Высота, мм	83	281,00 Р/штука
	Диаметр, мм	45	
	Цоколь	E27	
	Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V	
	Мощность, Вт	3	
	Тип колбы	Матовая	
	Цветовая температура	3000K (теплый белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6	
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов	
Диммирование	Нет		
Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.			
BX5-21LN 	Высота, мм	100	378,00 Р/штука
	Диаметр, мм	55	
	Цоколь	E27	
	Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V	
	Мощность, Вт	5	
	Тип колбы	Матовая	
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6	
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов	
Диммирование	Нет		
Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.			

BX5-21LW

Высота, мм	100
Диаметр, мм	55
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

378,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

BX5-22LN

Высота, мм	100
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 9
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

480,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.

BX5-22LW

Высота, мм	100
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 9
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

480,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.

BX2-21UN

Высота, мм	104
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 12
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

378,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 5 ватт.

BX2-22UN

Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

476,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 7 ватт.

B91-2UN

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 24
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

573,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 9 ватт.

B92-2UN

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	10.5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 27
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

638,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 10.5 ватт.

BC1-2UN

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24
Мощность, Вт	12
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 30
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

670,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт, любой тип тока.

F12-05UN

12-24V

Высота, мм	89
Диаметр, мм	50
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	5, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	400 люмен
Тип светодиодов	SMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

297,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплобаланса, яркость 600 люмен.

F18-2S

24 - 40/85V

Высота, мм	95
Диаметр, мм	31
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	8, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	600 люмен
Тип светодиодов	SMD2835 x 42
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов
Диммирование	Нет

430,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 40 вольт - переменный ток, от 24 до 85 вольт - постоянный ток, не более 8 ватт.

Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплобаланса, яркость 600 люмен.

F12-10GN

24-60V

Высота, мм	115
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	10.5, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	700 люмен
Тип светодиодов	SMD2835 x 9
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

503,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 10.5 ватт.

Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплобаланса, яркость 700 люмен.

F17-2S

Высота, мм	84
Диаметр, мм	29
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	10, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	800 люмен
Тип светодиодов	SMD5730 x 60
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов
Диммирование	Нет

455,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 40 вольт - переменный ток, от 24 до 85 вольт - постоянный ток, не более 10 ватт.

Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплобаланса, яркость 600 люмен.

BX2-21GN

24-60V

Высота, мм	103
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

378,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

B91-2GN

Высота, мм	125
Диаметр, мм	64
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-50V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 44
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

573,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 50 вольт, любой тип тока, 9 ватт.

BC1-2GN

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60
Мощность, Вт	12
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 30
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

670,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока.

BX2-22GW

24-60V

Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

503,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.

BX3-22XC

Высота, мм	115
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 40-80 DC 55-80
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

432,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27, постоянный ток: от 55 до 80 вольт, переменный ток: от 40 до 80 вольт, 7 ватт.

Светодиодные лампы E14 на 12, 24, 36, 48 вольт

Кроме традиционных мы производим *светодиодные лампы E14 на 12, 24, 36, 48 вольт* (другое название: *LED E14 12V, 24V, 36V, 48V*). Это светодиодные лампы специального назначения. Хотя они и сделаны на обычном цоколе E14, но *не предназначены для бытовой электросети!*

Это наши собственные разработка и производство. Основное предназначение этих ламп - системы энергонезависимого дома.

Артикул	Характеристики	Цена
---------	----------------	------

BX5-10LN

Высота, мм	91
Диаметр, мм	45
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

281,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.

BX5-10LW

Высота, мм	91
Диаметр, мм	45
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	Теплый белый (3000K)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	1WxSMD2835 x 3
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

281,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.

BX5-11LN

Высота, мм	92
Диаметр, мм	54
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

378,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

BX5-11LW

Высота, мм	104
Диаметр, мм	55
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

378,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

Светодиодные лампы В22/В15 на 12, 24, 36, 48 вольт

Лампы с цоколем В22 (В15) наиболее часто используются для оснащения светильников на транспорте. Причина тому - особое устройство цоколя, на котором имеются два штифта. При установке лампа В22 (В15) вставляется штифтами в пазы патрона и фиксируются поворотом на 90 градусов.

Благодаря штифтам и подпружиненному центральному контакту патрона лампа надежно фиксируется и при вибрации или тряске не происходит самопроизвольного выкручивания лампы из патрона, что довольно часто случается с резьбовыми цоколями типа Е. Именно этим полезным свойством, а также простотой и надежностью монтажа обусловлены сферы применения ламп с цоколем В22 (В15).

В первую очередь, это, конечно же, транспорт: автомобильный, железнодорожный и водный. В этих сферах к надежности и безопасности предъявляются повышенные требования. Кроме того, данный тип разъема весьма эффективен при использовании в переносных осветительных приборах: так называемых «переносках», фонарях механика и т.п., так как там тоже присутствуют и повышенная вибрация при частых перемещениях, и риски падения осветительного прибора, и высокие требования к безопасности.

Артикул	Характеристики	Цена
---------	----------------	------

F18-B15S

Высота, мм	52
Диаметр, мм	16
Цоколь	B15
Напряжение, вольт	AC/DC 12-40V
Мощность, Вт	3,5, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	300 люмен
Тип светодиодов	SMD2835 x 33
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов
Диммирование	Нет

340,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе В15: от 12 до 40 вольт - переменный или постоянный ток, 3.5 ватт.

Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплобаланса, яркость 600 люмен.

Артикул	Характеристики	Цена
---------	----------------	------

F18-BS

Высота, мм	110
Диаметр, мм	60
Цоколь	B22d
Напряжение, вольт	AC/DC 24-40/85V
Мощность, Вт	8, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	600 люмен
Тип светодиодов	SMD2835 x 42
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов
Диммирование	Нет

430,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе В22d: от 24 до 40 вольт - переменный ток, от 24 до 85 вольт - постоянный ток, не более 8 ватт.

Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплобаланса, яркость 600 люмен.

F17-BS

Высота, мм	88	455,00
Диаметр, мм	28	Р/штука
Цоколь	B22d	
Напряжение, вольт	AC/DC 12V-36V	
Мощность, Вт	8, номинально	
Тип колбы	Прозрачная	
Цветовая температура	3000K (теплый белый)	
Цветопередача (RA)	>80	
Яркость	до 80 Люмен/Ватт	
Тип светодиодов	SMD2835 x 60	
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов	
Диммирование	Нет	

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе B22d: от 24 до 40 вольт - переменный ток, от 24 до 85 вольт - постоянный ток, не более 8 ватт. Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплобаланса, яркость 600 люмен.