



## Цветные светодиодные прожекторы


В этом разделе представлены наши некоторые цветные (красный, синий, зелёный или жёлтый) светодиодные прожекторы. Они предназначены для декоративной подсветки, отличаются от обычных прожекторов только либо наличием светофильтра, нанесённого на защитное стекло, соответствующего цвета, либо установкой цветной светодиодной матрицы соответствующего цвета. Первый вариант дешевле в производстве, а второй даёт возможность построить более эффективный источник света, но прожектор получается дороже.

Цветные светодиодные прожекторы идеальны для декоративной подсветки ледяных скульптур, горок, инсталляций, новогодних ёлок, праздничных фигур, малых архитектурных форм и различных элементов садово-парковой архитектуры.

Синий, красный, зеленый или жёлтый свет прожектора выгодно выделяет подсвеченные элементы в окружающем пространстве и создает праздничное настроение.

По Вашему заказу любой наш прожектор мощностью до 50 ватт (в том числе низковольтный 12-24 или 36-48 вольт) мы сделаем цветным - стоимость установки любого светофильтра 100 рублей.

Артикул	Характеристики		Цена
<b><a href="#">FL30B</a></b>	Напряжение, вольт	AC/DC 100-265V	3 410,00 Р/штука
	Мощность, Вт	30	
	Выходное напряжение, вольт	32 вольт	
	Свет	Чистый синий	
	Цвет	465-467.5 нм (синий)	
	Яркость	600 люмен	
	Вес, кг	1.69	
	Ширина, мм	225	
	Высота, мм	135	
	Глубина, мм	185	
	Материал корпуса	Алюминий	
	Уровень влагозащиты	IP65	
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов	
Синяя матрица - чистый синий свет			

<b><a href="#">FL30G</a></b>	Напряжение, вольт	AC/DC 100-265V	3 750,00 Р/штука
	Мощность, Вт	30	
	Выходное напряжение, вольт	32 вольт	
	Свет	Чистый зелёный	
	Цвет	515-517.5 нм (Зелёный)	
	Яркость	2100 люмен	
	Вес, кг	1.69	
	Ширина, мм	225	
	Высота, мм	135	
	Глубина, мм	185	
	Материал корпуса	Алюминий	
	Уровень влагозащиты	IP65	
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов	
Зелёная матрица - чистый зелёный свет			

**FL30Y**

Напряжение, вольт	AC/DC 100-265V
Мощность, Вт	24
Выходное напряжение, вольт	20-24 вольт
Свет	Чистый жёлтый
Цвет	590-592.5 нм (Жёлтый)
Яркость	1000 люмен
Вес, кг	1.69
Ширина, мм	225
Высота, мм	135
Глубина, мм	185
Материал корпуса	Алюминий
Уровень влагозащиты	IP65
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

4 560,00

Р/штука

Жёлтая матрица - чистый жёлтый свет

**FL30R**

Напряжение, вольт	AC/DC 100-265V
Мощность, Вт	24
Выходное напряжение, вольт	20-24 вольт
Свет	Чистый красный
Цвет	620-625.5 нм (Красный)
Яркость	900 люмен
Вес, кг	1.69
Ширина, мм	225
Высота, мм	135
Глубина, мм	185
Материал корпуса	Алюминий
Уровень влагозащиты	IP65
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

3 720,00

Р/штука

Красная матрица - чистый красный свет

**FLU30B**

Напряжение, вольт	DC 12-24
Мощность, Вт	30
Выходное напряжение, вольт	32 вольт
Свет	Чистый синий
Цвет	465-467.5 нм (синий)
Яркость матрицы	600 люмен
Вес, кг	1.2
Ширина, мм	225
Высота, мм	135
Глубина, мм	185
Материал корпуса	Алюминий
Уровень влагозащиты	IP65
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

3 720,00

Р/штука

Не предназначен для бытовой электросети! Установлена синяя светодиодная матрица и драйвер серии JAD-C.

**FLU30G**

Напряжение, вольт	DC 12-24
Мощность, Вт	30
Выходное напряжение, вольт	32 вольт
Свет	Чистый зелёный
Цвет	515-517.5 нм (Зелёный)
Яркость матрицы	2100 люмен
Вес, кг	1.2
Ширина, мм	225
Высота, мм	135
Глубина, мм	185
Материал корпуса	Алюминий
Уровень влагозащиты	IP65
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

4 090,00

Р/штука

Не предназначен для бытовой электросети! Установлена зелёная светодиодная матрица и драйвер серии JAD-C.

**FLU30Y**



Напряжение, вольт	DC 12
Мощность, Вт	24
Выходное напряжение, вольт	20-24 вольт
Свет	Чистый жёлтый
Цвет	590-592.5 нм (Жёлтый)
Яркость матрицы	1000 люмен
Вес, кг	1.2
Ширина, мм	225
Высота, мм	135
Глубина, мм	185
Материал корпуса	Алюминий
Уровень влагозащиты	IP65
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

4 900,00  
Р/штука

Не предназначен для бытовой электросети! Установлена жёлтая светодиодная матрица и драйвер серии JAD-C.

**FLU30R**



Напряжение, вольт	DC 12
Мощность, Вт	24
Выходное напряжение, вольт	20-24 вольт
Свет	Чистый красный
Цвет	620-625.5 нм (Красный)
Яркость матрицы	900 люмен
Вес, кг	1.2
Ширина, мм	225
Высота, мм	135
Глубина, мм	185
Материал корпуса	Алюминий
Уровень влагозащиты	IP65
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

4 060,00  
Р/штука

Не предназначен для бытовой электросети! Установлена жёлтая светодиодная матрица и драйвер серии JAD-C.

**FLT30B**



Напряжение, вольт	AC/DC 36-48
Мощность, Вт	30
Выходное напряжение, вольт	32 вольт
Свет	Чистый синий
Цвет	465-467.5 нм (синий)
Яркость матрицы	600 люмен
Вес, кг	1.2
Ширина, мм	225
Высота, мм	135
Глубина, мм	185
Материал корпуса	Алюминий
Уровень влагозащиты	IP65
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

3 750,00  
Р/штука

Не предназначен для бытовой электросети! Установлена синяя светодиодная матрица и драйвер серии RT-ED.

**FLT30G**



Напряжение, вольт	AC/DC 36-48
Мощность, Вт	30
Выходное напряжение, вольт	32 вольт
Свет	Чистый зелёный
Цвет	515-517.5 нм (Зелёный)
Яркость матрицы	2100 люмен
Вес, кг	1.2
Ширина, мм	225
Высота, мм	135
Глубина, мм	185
Материал корпуса	Алюминий
Уровень влагозащиты	IP65
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

4 080,00  
Р/штука

Не предназначен для бытовой электросети! Установлена зелёная светодиодная матрица и драйвер серии RT-ED.