








| Фотография | Модель Характеристики | Вольт | Вт/метр | Свет | Номинальная яркость | Цена, руб., в т.ч. НДС |
|---|--|-----------|---------|--------------|------------------------|---------------------------|
|  | Красная светодиодная лента на 220 вольт, 5050A60R | DC 220V | 14.4 | Красный | 600—720 Lm/метр | 50 руб./м. |
| | Напряжение, вольт | | | | | |
| | Мощность, Вт/метр | | | | | |
| | Номинальная яркость | | | | | |
| | Цвет | | | | | |
| | Тип светодиодов | | | | | |
| | Срок службы светодиодов | | | | | |
| | Ширина платы | | | | | |
| | Ширина ленты | | | | | |
| | Минимальная длина | | | | | |
|  | Зеленая светодиодная лента на 220 вольт, 5050A60G | DC 220V | 14.4 | Зелёный | 600—720 Lm/метр | 50 руб./м. |
| | Напряжение, вольт | | | | | |
| | Мощность, Вт/метр | | | | | |
| | Номинальная яркость | | | | | |
| | Цвет | | | | | |
| | Тип светодиодов | | | | | |
| | Срок службы светодиодов | | | | | |
| | Ширина платы | | | | | |
| | Ширина ленты | | | | | |
| | Минимальная длина | | | | | |
|  | Желтая светодиодная лента на 220 вольт, 5050A60Y | DC 220V | 14.4 | Желтый | 600—720 Lm/метр | 50 руб./м. |
| | Напряжение, вольт | | | | | |
| | Мощность, Вт/метр | | | | | |
| | Номинальная яркость | | | | | |
| | Цвет | | | | | |
| | Тип светодиодов | | | | | |
| | Срок службы светодиодов | | | | | |
| | Ширина платы | | | | | |
| | Ширина ленты | | | | | |
| | Минимальная длина | | | | | |
|  | Светодиодная лента на 12 вольт, 3528W60S | AC/DC 12V | 4.8 | Тёплый белый | | 50 руб./м. |
| | Напряжение, вольт | | | | | |
| | Мощность, Вт/метр | | | | | |
| | Цветовая температура | | | | | |
| | Тип светодиодов | | | | | |
| | Срок службы светодиодов | | | | | |
| | Минимальная длина | | | | | |
|  | Выпрямитель для светодиодной ленты на 220 вольт типа 3528 | | | | | 120 |
| | Напряжение, вольт | | | | | |
| | Номинальная нагрузка | | | | | |
| | Максимальная нагрузка | | | | | |
|  | Крепежная клипса для светодиодной ленты на 220 вольт 3528,5050A | | | | | 6 |
| | Длина, мм | | | | | |
| | Ширина, мм | | | | | |
| | Высота ленты, мм | | | | | |
| | Между отверстиями, мм | | | | | |
| | Диаметр отверстий, мм | | | | | |
| | Толщина пластика, мм | | | | | |
|  | Крепежная клипса для светодиодной ленты на 220 вольт 5050B,5050D | | | | | 6 |
| | Длина, мм | | | | | |
| | Ширина, мм | | | | | |
| | Высота ленты, мм | | | | | |
| | Между отверстиями, мм | | | | | |
| | Диаметр отверстий, мм | | | | | |
| | Толщина пластика, мм | | | | | |